

# Einsatzbekleidung X-Pro Dynamic

Schutzkleidung EN 469, X2/Y2/Z2, EN 1149-5

# watex

...mit Sicherheit anziehend!

## Überjacke X-Pro Dynamic - EN 469:2020, X2/Y2/Z2, EN 1149-5 - EN ISO 13506-1:2017

Artikel: 12-6011

Farbe: Rumpf gold, Ärmel schwarzblau/gold

Schutzklassen nach EN 469:2020: Wärmeübergang Klasse 2 (X2), wasserdicht Klasse 2 (Y2) atmungsaktiv Klasse 2 (Z2), EN 1149-5

Material: Oberstoff: Euramid® Ripstop (99% Aramid®/1% Belltron), 210 g/m<sup>2</sup>,

Nässesperre: PTFE-Membrane auf Spunlace Lochfleece,

Hitzeisolation: Topaz FX, 50% Aramid / 50% Viskose FR,

Innenfutter: 65% Aramid / 35% Viskose FR

Hochgeschlossener Stehkragen, Abdeckleiste mit Klett

Aufgesetzte Brusttaschen

Warn- und Reflexstreifen, DGUV konform

Aufgesetzte Seitentaschen

Klettlasche zur Ärmelweitenverstellung



### Beschreibung:

- Ergonomisch, körpernaher Raglanschnitt abgesetzt mit Reflexpaspel
- Halteschlaufen für Mikrofon in beiden Schulterbereichen
- Oberarmtasche links und rechts mit Patte und Klettverschluss
- Lampenhalterung für Knickkopflampe, Umlenköse und Sicherungskarabiner
- 2 aufgesetzte Funkgerätetaschen mit Patte und Klettverschluss, Halterung für Knickkopfleuchte in der rechten Brusttasche
- Ellbogenverstärkung mit Reflexpaspel
- Ärmelweitenregulierung mit Klettlasche und Umlenköse, Abriebschutz am Ärmelsaum
- Reflexbestreifung (3M 5697):  
76 mm, gelb/silber/gelb, in segmentierter Ausführung
- Rückenverlängerung
- Tunnel für IRS (integriertes Feuerwehr-Rettungsschlaufen-System)
- Dämmung aus einem dauerhaft nicht nässeaufnehmenden Neopren in Rippenstruktur im gesamten Schulterbereich



Größenspiegel: 42/44 - 66/68 / K42/44 - K66/68 / L42/44 - L66/68  
(Sondergrößen auf Anfrage)

