

Einsatzjacke X-Pro Comfort - EN 469:2020, Xr2/Xf2/Y2/Z2

Artikel: 12-6015

Farbe: schwarzblau

Material: Oberstoff Euramid® Ripstop (99% Aramid®/1% Belltron), 210 g/m²,
Nässesperre ePTFE DUO Membrane auf Spunlace Lochfleece,
Hitzeisolation Topaz FX, 50% Aramid/50% Viskose FR®
Innenfutter 65 % Aramid/35% Lenzing FR®

Front mit Schnelltrenn-Reißverschluss und durchgehender Abdeckleiste

Warn- und Reflexstreifen, nach EN:469:2020

2 aufgesetzte Funkgeräetaschen mit Patte und Klettverschluss

Ärmelweitenregulierung mit Klettlasche und Umlenköse



Beschreibung:

- mit Tunnel für IRS (integriertes Feuerwehr-Rettungsschlaufen-System)
- Raglanschnitt mit ergonomischer und körpernaher Schnittführung
- Rückenlänge ca. 83 cm. Umlegekragen mit Aufhänger aus spezialbeschichtetem Gewebe, Front mit Schnelltrenn-Reißverschluss (Panikreißverschluss) und durchgehender Abdeckleiste bis zum Ansatz der Kragenkante
- 2 aufgesetzte Funkgeräetaschen mit Patte und Klettverschluss
- Halterung für Knickkopfleuchte in der rechten Brusttasche, Halteschlaufen für Mikrofon im linken und rechten Schulterbereich, 2 eingesetzte Seitentaschen mit abgeschrägter Patte und Klettverschluss, Patten-ecken mit silikonbeschichtetem Gewebe zur besseren Griffbarkeit mit Handschuhen, beide Seitentaschen mit Lasche für Karabinerhaken, abnehmbarer Karabinerhaken in linker Tasche, Oberarmtasche links mit Patte und Klettverschluss, Napoleontasche unter der Frontleiste links
- Schulterpolsterung aus einem dauerhaft nicht nässeaufnehmenden Neopren in Rippenstruktur zur Gewährleistung einer höheren Atmungsaktivität, Ellbogenverstärkung aus Para-Aramid mit Silikonbeschichtung, Abriebschutz am Ärmelsaum mit verlängerten Handrücken, Ärmelweitenregulierung mit Klettlasche und Umlenköse, Strickbund mit Daumenloch, Nässeaugsperrern im Jacken- und Ärmelsaum zur Verhinderung von Kriechnässe, Revisionsöffnung mit Reißverschluss oberhalb der Saugsperrle. Flauschband für Namensstreifen auf rechter und linker Brust, nutzbar zur Fixierung eines Schulterkollers, abnehmbares Rückenschild gelb mit Aufschrift „FEUERWEHR“ oder individuelle Direktbeschriftung auf dem Rückenteil
- Reflexausstattung 50 mm und 76 mm (3M 5697) 50 mm silber (3M 5535), analog HuPF Teil 1, 07/2020:
 - 2 x 50 mm gelb/silber/gelb am Saum umlaufend
 - 2 x 76 mm gelb/silber/gelb auf Brust und Rücken vertikal
 - 1 x 76 mm gelb/silber/gelb je Ärmel umlaufend
 - 1 x 50 mm gelb/silber/gelb im Oberarmbereich abgewinkelt
 - 1 x 50 mm silber horizontal im Brustbereich
 - 1 x 50 mm silber horizontal auf dem Rücken



Größenspiegel: 42/44-66/68 / K42/44-K66/68 / L42/44-L66/68 (Sondergrößen auf Anfrage)