

## Einsatzhose Code Red - EN 469:2020, Y2/Z2

Artikel: 12-6050

Farbe: rot

Material: Oberstoff Euramid® (99% Aramid®/1% Belltron), 210 g/m<sup>2</sup>,  
Nässesperre ePTFE DUO Membrane auf Spunlace Lochfleece,  
Hitzeisolation Topaz FX, 50% Aramid/50% Viskose FR®  
Innenfutter 65 % Aramid/35% Viskose FR®

Abtrennbares Hosenträgersystem mit Schnellspannvorrichtung

### Beschreibung:

- Reflexbestreufung, 50 mm, gelb/silber/gelb, in segmentierter Ausführung
- Ergonomische körpernahe Schnittführung, verlängerte Hinterhose, beidseitig Umlenk-laschen im Bundbereich zur Bundweitenverstellung, Hosenschlitz mit Klettverschluss.
- Elastisches abnehmbares Hosenträgersystem mit Schnellspannvorrichtung in Brusthöhe, Klettbefestigung an der Hinterhose, mittels Rückenpaneel verbundene Trägerbänder verhindern das Verrutschen der Hosenträger, hinten 50 mm breite Trägerbänder in Farbe rot mit gepolstertem Schulterenschutz.
- 2 eingesetzte Seitentaschen mit Patten und Klettverschluss, 2 aufgesetzte Oberschenkel-taschen mit abgeschrägter Patte und Klettverschluss, Pattenecken mit silikonbeschichtem Gewebe, rechte Tasche zusätzlich mit Messertasche, ergonomisch geformter Knie-bereich aus Para-Aramid mit Silikonbeschichtung, fest vernähte Kniepolster, Nässesaug-sperre im Beinabschluss zur Verhinderung von Kriechnässe, Abriebschutz am Hosensaum, hinterer Hosensaum im Verlauf gekürzt.
- Revisionsöffnung mit Reißverschluss
- Reflexausstattung 50 mm (3M 5697):
  - 2 x umlaufend je Hosenbein

Größenspiegel: 42/44-66/68 / K42/44-K66/68 / L42/44-L66/68 (Sondergrößen auf Anfrage)

Aufgesetzte Oberschenkeltaschen mit Patten und Klettverschluss

Ergonomische Knieverstärkung aus beschichtetem Para-Aramid



Abriebschutz am Hosensaum

