

Einsatzbekleidung X-Pro Dynamic

Schutzkleidung EN 469, X2/Y2/Z2, EN 1149-5

watex

...mit Sicherheit anziehend!

Überhose X-Pro Dynamic - EN 469:2020, X2/Y2/Z2, EN 1149-5 - EN ISO 13506-1:2017

Artikel: 12-6052

Farbe: schwarzblau / rot

Schutzklassen nach EN 469:2020: Wärmeübergang Klasse 2 (X2), wasserdicht Klasse 2 (Y2) atmungsaktiv Klasse 2 (Z2), EN 1149-5

Material: Oberstoff: Euramid® Ripstop (99% Aramid®/1% Belltron), 210 g/m²,

Nässesperre: PTFE-Membrane auf Spunlace Lochfleece,

Hitzeisolation: Topaz FX, 50% Aramid / 50% Viskose FR,

Innenfutter: 65% Aramid / 35% Viskose FR


Per Klett abtrennbares Hosenträgersystem

Beschreibung:

- Körpernahe Schnittführung mit abnehmbarem, elastischem Hosenträgersystem
- Ergonomisch geformter Kniebereich mit Reflexpaspel
- Reflexbestreifung 76mm horizontal und 50mm vertikal analog HuPF Teil 4
- Abriebschutz am Hosensaum

Größenspiegel: 42/44 - 66/68 / K42/44 - K66/68 / L42/44 - L66/68
(Sondergrößen auf Anfrage)

Eingesetzte Seitentaschen mit verdecktem Eingriff



Ergonomisch geformter Kniebereich mit Reflexpaspel

Warn- und Reflexstreifen, DGUV konform

Schleifschutz am Hosensaum

