

# Einsatzbekleidung X-Pro Dynamic

Schutzkleidung EN 469, X2/Y2/Z2, EN 1149-5

# watex

...mit Sicherheit anziehend!

## Überhose X-Pro Dynamic - EN 469:2020, X2/Y2/Z2, EN 1149-5, EN ISO 13506-1:2017, ISO 16604, EN 22610, EN 22612

Artikel: 12-6052

Farbe: schwarzblau / rot

Obermaterial: Euramid , 20 g/m<sup>2</sup>  
Nässesperre: ePTFE DUO Membrane auf Spunlace Lochfleece,  
Hitzeisolation: Spezialfutte „FX“- Topaz FX Technologie  
Innenfutter: 65% Aramid / 35% Lezing FR  
Per Klett abtrennbare Hosenträgersystem

### Beschreibung:

- Reflexbestreifung, 50 mm, gelb/silber/gelb, in segmentierter Ausführung.
- Ergonomische körpernahe Schnittführung, verlängerte Hinterhose, beidseitig Umlenklaschen im Bundbereich zur Bundweitenverstellung, Hosenschlitz mit Klettverschluss.
- Elastisches abnehmbares Hosenträgersystem mit Schnellspannvorrichtung in Brusthöhe, Klettbefestigung an der Hinterhose, mittels Rückenpaneel verbundene Trägerbänder verhindern das Verrutschen der Hosenträger, hinten 50 mm breite Trägerbänder in Farbe rot mit gepolstertem Schulterschutz.
- 2 eingesetzte Seitentaschen mit Patten und Klettverschluss, 2 aufgesetzte Oberschenkeltaschen mit abgeschrägter Patte und Klettverschluss, Pattenecken mit silikonbeschichtetem Gewebe, rechte Tasche zusätzlich mit Messertasche, ergonomisch geformter Kniebereich aus Para-Aramid mit Silikonbeschichtung, fest vernähte Kniepolster, Nässesaugsperr im Beinabschluss zur Verhinderung von Kriechnässe, Abriebschutz am Hosensaum, hinterer Hosensaum im Verlauf gekürzt.
- Revisionsöffnung mit Reißverschluss Reflexausstattung segmentiert (3M 5697):» 76 mm horizontal und 50 mm vertikal analog HuPF Teil 4

Größenspiegel: 42/44 - 66/68 / K42/44 - K66/68 / L42/44 - L66/68  
(Sondergrößen auf Anfrage)

Eingesetzte Seitentaschen mit verdecktem Eingriff

